

- **SABBIA 0/1 TERRA DI SIENA**
- **SABBIA 0/1 PO**
- **SABBIA 0/1,5 PO**



CARATTERISTICHE – IMPIEGO E PREPARAZIONE:

Il materiale in sacchi su pianali facilita il trasporto e lo stoccaggio anche in situazioni critiche come all'interno di condomini. Le miscele effettuate con materiale in sacco garantisce un risultato finale costante.

Le percentuali di dosaggio legante, nel caso di utilizzo per la realizzazione di malte, vanno calcolate al momento in funzione delle temperature d'applicazione, del tipo di legante e del tipo di manufatto. Si consiglia di realizzare una piccola prova prima di procedere alla realizzazione del lavoro stesso.

CONSERVAZIONE:

Illimitata, vincolata allo stoccaggio in luoghi non direttamente esposti agli agenti atmosferici poiché con il cambio di temperatura il polietilene, materiale per l'imballo, tende a perdere di consistenza in quanto biodegradabile.

NOTE:

L'imballo in polietilene deve essere smaltito in appositi cassonetti per materiale plastico. La Esincalce è regolarmente iscritta al consorzio CONAI.



CONFEZIONE

Sacco kg. 25
n. 60 sacchi/banc

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA MINIMA	GRANULOMETRIA MASSIMA
PF27SABB0125	SABBIA 0/1 TERRA DI SIENA	mm 0	mm 1
PF23SABB01PO25	SABBIA 0/1 PO'	mm 0	mm 1
PF13SABB015PO25	SABBIA 0/1,5 PO'	mm 0	mm 1,5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UTILIZZO
PF27SABB0125	SABBIA 0/1 TERRA DI SIENA	Per intonaci o rasature fini da realizzare su cantiere. Per la stuccatura di murature in pietra ove si necessiti un colore marrone chiaro.
PF23SABB01PO25	SABBIA 0/1 PO'	Per intonaci o rasature fini da realizzare su cantiere. Per la stuccatura di murature "faccia a vista". Per la sigillatura di pavimentazioni autobloccanti.
PF13SABB015PO25	SABBIA 0/1,5 PO'	Per intonaci o rasature fini da realizzare su cantiere. Per la stuccatura di murature "faccia a vista". Per la sigillatura di pavimentazioni autobloccanti.

SABBIA 0/1 TERRA DI SIENA



SABBIA 0/1 PÒ



SABBIA 0/1,5 PÒ

