

ESiBiT

BITUMPRIMER ACQUA

ESIBIT BITUMPRIMER ACQUA. PRIMER BITUMINOSO IMPERMEABILIZZANTE ALL'ACQUA

ESIBIT BITUMPRIMER ACQUA è un primer bituminoso all'acqua utilizzabile come impermeabilizzante. Il prodotto si presenta come una pasta tixotropica impalpabile di colore scuro, diluibile in acqua. Asciuga molto velocemente formando una pellicola lucida ad elevata elasticità e impermeabilità.



CAMPI D'IMPIEGO

ESIBIT BITUMPRIMER ACQUA va utilizzato come impermeabilizzante per murature da interrare, per l'impermeabilizzazione di vasche e serbatoi non destinate a contenere acque potabili, per barriere al vapore nell'isolamento termico e come mano d'attacco per guaine bituminose.

TEMPO DI STOCCAGGIO

Applicazione semplice e veloce.
Tempi di asciugatura ridotti
Ottima elasticità
Ottima impermeabilizzazione anche in presenza di ristagni d'acqua.



DATI TECNICI

Densità	1,05 ±0.05 kg/dm ³
Temperatura d'applicazione	da + 5°C a + 30°C
Confezione	In secchio da 18Kg
Colore	Scuro
Consumo	circa 250/300 gr/m ²

IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

ESIBIT BITUMPRIMER ACQUA può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo. Le superfici da trattare dovranno essere pulite ed asciutte. Il prodotto è pronto all'uso. Per l'utilizzo come mano d'attacco per guaine bituminose o in generale per l'utilizzo a spruzzo diluire il prodotto con 20-30% di acqua.

TEMPO DI STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato a temperature comprese tra 5°C e 35°C, in ambiente asciutto e riparato. In queste condizioni il prodotto conserva le sue caratteristiche in imballo originale integro per 12 mesi.