

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-Esical R20-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Esical R20

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Sottomassetto cementizio alleggerito a ritiro ridotto per interni ed esterni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Esincalce S.r.l.

Sede legale: via S.Elena, 9

60048 Serra San Quirico (AN)

Tel +39-0731-811172

Fax +39-0731-817504

Web: www.esincalce.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI-EN 13813:2004

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE NORMA	PRESTAZIONE NORMA
Reazione al fuoco	Classe A1 fl	UNI EN 13813:2004
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza a compressione	C5	
Resistenza a flessione	F1	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda Sicurezza	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Non applicabile

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Emanuele Cuicchi - Amministratore Delegato



Serra San Quirico, 01/07/2013



ESINCALCE SRL
LOCALITA' S. ELENA, 9
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

2013

UNI EN 13813:2004
ESICAL R20

Reazione al fuoco:	classe A1 fl
Rilascio sostanze nocive	CT
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Resistenza a compressione	C5
Resistenza flessione	F1
Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Permeabilità all'acqua	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Sostanze pericolose:	vedi scheda di sicurezza