



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

*ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011*

**n° DoP-IT-Esical T.U. 170 R.E. FIBRATO-01**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

***Esical T.U. 170 R.E.FIBRATO***

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Massetto cementizio pronto fibrato a ritiro ridotto ed essiccazione medio rapida per interni ed esterni

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

**Esincalce S.r.l.**

Sede legale: via S.Elena, 9

60048 Serra San Quirico (AN)

Tel +39-0731-811172

Fax +39-0731-817504

Web: [www.esincalce.com](http://www.esincalce.com)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

*Non applicabile*

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

**UNI-EN 13813:2004**

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

*Non applicabile*

**9. Prestazione dichiarata**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE NORMA	PRESTAZIONE NORMA
Reazione al fuoco	Classe A1 fl	<b>UNI EN 13813:2004</b>
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza a compressione	C35	
Resistenza a flessione	F7	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda Sicurezza	

**Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:**

*Non applicabile*

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del produttore da**

Emanuele Cuicchi - **Amministratore Delegato**

**Serra San Quirico, 01/07/2013**



ESINCALCE SRL  
LOCALITA' S. ELENA, 9  
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

2013

**UNI EN 13813:2004**  
**ESICAL T.U. 170 R.E. FIBRATO**

Reazione al fuoco:	<b>classe A1 fl</b>
Rilascio sostanze nocive	<b>CT</b>
Permeabilità al vapore acqueo	<b>NPD</b>
Resistenza a compressione	<b>C35</b>
Resistenza flessione	<b>F7</b>
Resistenza all'usura	<b>NPD</b>
Isolamento al suono	<b>NPD</b>
Resistenza termica	<b>NPD</b>
Resistenza chimica	<b>NPD</b>
Permeabilità all'acqua	<b>NPD</b>
Assorbimento del suono	<b>NPD</b>
Sostanze pericolose:	<b>vedi scheda di sicurezza</b>