

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 - CPR o Regolamento Prodotti da Costruzione
redatta secondo modello indicato nel Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione

n° D.o.P.-IT-CALCEPURA INIEZIONI

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CALCEPURA INIEZIONI.

2. Uso previsti:

CALCEPURA INIEZIONI è una malta premiscelata strutturale, traspirante, ad elevata fluidità a prestazione garantita per l'utilizzo interno ed esterno ad uso professionale; classificata M15 e realizzata con calce idraulica naturale NHL 5, calce idrata, inerti calcarei selezionati in granulometria controllata ed additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità.



3. Fabbricante:

Esincalce S.r.l.

Sede legale e produttiva:

Località Sant'Elena, n°9

60048 Serra San Quirico (AN)

Tel: +39-0731-811172

Fax: +39-0731-817504

Web: www.esincalce.com

@mail: info@esincalce.com

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto):

Nell'ambito del sistema 2+ che certifica e attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma sono applicate.

6. a. Norma armonizzata:

UNI EN 998-2:2016

Organismi notificati:

ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C. – ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982 ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica. La sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, vengono effettuate con decorrenza minima annuale, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica. Emesso per la prima volta in data 29/05/2015 il quale viene revisionato annualmente ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento

non subiscano modifiche significative.

6. b. Documento per la valutazione europea: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

Valutazione tecnica europea: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

Organismo di valutazione tecnica: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

Organismo notificato: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

7. Prestazione dichiarate:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE PRODOTTO	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza meccanica a compressione	Categoria M15 $\geq 15 \text{ MPa} = 150 \text{ Kg/cm}^2$	UNI EN 998-2:2016
Resistenza meccanica a flessione	$\geq 3 \text{ MPa} = 30 \text{ Kg/cm}^2 = 3 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Contenuto di cloruri	$< 0,1 \%$ in massa	
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua (valore tabulato)	$> 0,4 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	$\mu 15/35$	
Conducibilità termica λ (valore tabulato P=50%)	$\lambda 0,83 \text{ W/mK}$	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Nome e cognome:

A titolo di: Legale Rappresentante

Addì: 12/02/2026

Firma:

Tale Dichiarazione di Prestazione può essere reperita e scaricata nella versione più aggiornata dal nostro sito web: www.esincalce.com alla sezione Prodotti / Download D.o.P. e CE; eventualmente correlata della rispettiva scheda di sicurezza sempre aggiornata nella sezione Prodotti / Download Scheda Sicurezza. Esincalce fornisce il presente allegato insieme alla D.o.P. per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto degli adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati.

Esincalce S.r.l. - Località Sant' Elena n. 09 - 60048 Serra San Quirico (AN)



N. 1982

ESINCALCE S.R.L.
LOCALITA' SANT'ELENA, n°9
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

ANNO
2023
n. 1982-CPR-886

**UNI EN 998-2: 2016
CALCEPURA INIEZIONI**

Resistenza a compressione	Classe M15
Resistenza a flessione	$\geq 3 \text{ MPa}$
Resistenza al taglio iniziale	$0,15 \text{ N/mm}^2$
Contenuto di cloruri	$< 0,1 \text{ \% in massa}$
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua	$> 0,4 \text{ Kg/(m}^2 \times \text{min}^{0,5})$
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu 15/35$
Conducibilità Termica	$\lambda 0,83 \text{ W/mK}$
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi Scheda di Sicurezza