

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

*ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 - CPR o Regolamento Prodotti da Costruzione
redatta secondo modello indicato nel Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione*

n° DoP-IT-ESICEM MURATURA 1,2 M10 FACCIA VISTA

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

ESICEM MURATURA 1,2 M10 FACCIA VISTA.

2. Uso previsti:

Malta da muratura premiscelata idrofugata a prestazione garantita per l'utilizzo interno ed esterno, ad uso professionale.

3. Fabbricante:

Esincalce S.r.l.

Sede legale e produttiva:

Località Sant'Elena, n°9

60048 Serra San Quirico (AN)

Tel: +39-0731-811172

Fax: +39-0731-817504

Web: www.esincalce.com

@mail: info@esincalce.com

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto):

Nell'ambito del sistema 2+ che certifica e attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma sono applicate.

6. a. Norma armonizzata:

UNI EN 998-2:2016

Organismi notificati:

ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C. – ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982 ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica. La sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, vengono effettuate con decorrenza minima annuale, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica. Emesso per la prima volta in data 29/05/2015 il quale viene revisionato annualmente ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

6. b. Documento per la valutazione europea: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

Valutazione tecnica europea: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.



Organismo di valutazione tecnica: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

Organismo notificato: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

7. Prestazione dichiarate:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE PRODOTTO	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza meccanica a compressione	Categoria M10 $\geq 10 \text{ MPa} = \geq 100 \text{ Kg/cm}^2$	UNI EN 998-2:2016
Resistenza meccanica a flessione	$\geq 4 \text{ MPa} = \geq 40 \text{ kg/cm}^2$	
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Contenuto di cloruri	$< 0,05 \%$ in massa	
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua (valore tabulato)	$0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	$\mu 15/35$	
Conducibilità termica λ (valore tabulato P=50%)	$\lambda 0,83 \text{ W/mK}$	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Nome e cognome:

A titolo di: Legale Rappresentante

Addi: 12/02/2026

Firma

Tale Dichiarazione di Prestazione può essere reperita e scaricata nella versione più aggiornata dal nostro sito web: www.esincalce.com alla sezione Prodotti / Download D.o.P. e CE; eventualmente correlata della rispettiva scheda di sicurezza sempre aggiornata nella sezione Prodotti / Download Scheda Sicurezza. Esincalce fornisce il presente allegato insieme alla D.o.P. per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto degli adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati.

Esincalce S.r.l. - Località Sant' Elena n. 09 - 60048 Serra San Quirico (AN)
Reg. Impresa An / Codice Fiscale / P.IVA 01416340428
Tel. +39 0731 811172 - Fax +39 0731 817504 - @mail: info@esincalce.com sito internet: www.esincalce.com



N. 1982

ESINCALCE S.R.L.
LOCALITA' SANT'ELENA, n°9
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

ANNO
2023
n. 1982-CPR-886

UNI EN 998-2: 2016
ESICEM MURATURA 1,2 M10 FACCIA VISTA

Resistenza a compressione	Classe M10
Resistenza a flessione	≥ 4 MPa
Resistenza al taglio iniziale	0,15 N/mm ²
Contenuto di cloruri	< 0,05 % in massa
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua	0,1 Kg/(m ² x min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15/35
Conducibilità Termica	λ 0,83 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi Scheda di Sicurezza